

		Secotom-60
容量	高度 x 长度	165 x 50 mm (6.5" x 2")
	直径	70 mm (2.8")
	切割长度	0-200 mm (0 - 7.9"), 步长为 0.1 mm
切割轮	直径	75-203 mm (3 - 8")
	心轴直径	12.7 mm (0.5") 和 22 mm (0.86")
切割轮电机	旋转速度	300-5,000 rpm, 步长为 100 rpm
	切割轮高度调整	40 mm (1.6"), 自动
切割台	宽度	258 mm (10.2")
	深度	184 mm (7.2")
	T 形槽	T 形槽, 带可更换的 T 形槽板, 8.0 mm(7 件)
	进给速度	0.005-3.0 mm/s(0.3-7"/分钟), 步长为 0.005 mm
激光		1M 类
软件和电子元器件	控制	触控板、操纵杆和旋/推按钮
	显示	LCD, 5.7" TFT 彩屏, 320 x 240 点, 带 LED 背光
安全标准		CE-标记, 根据欧盟指令
REACH		有关 REACH 的信息, 请联系当地的 Struers 办事处
操作环境	环境温度	5 - 40°C (41 - 104°F)
	湿度	< 85% RH, 无冷凝
电源	电压/频率	200-240 V (50-60 Hz)
	电源输入	单相 (N+L1+PE) 或两相 (L1+L2+PE) 电气安装必须符合“安装分类 II”的要求。
	电源 S1	1.1 kW
	电源 S3	1.5 kW
	空载功率	13 W
	最大电流	14.8 A
冷却系统		自来水或循环系统

Secotom-60		
安全电路分类/性能级别	防护装置式安全开系统	PL e, 类别 3 停止类别 0
	防护装置锁	PL b, 类别 3 停止类别 0
	“按住运行”功能	PL d, 类别 1 停止类别 0
	紧急停止	PL c, 类别 1 停止类别 0
	液体系统意外启动	PL b, 类别 3
	轴速度监控 - Y 工作台移动	PL d, 类别 3 停止类别 0
	切割轮监控和速度限制	PL d, 类别 3
	轴速度监控 - 垂直轴移动	PL d, 类别 3
	排气	推荐容量
高级功能	X 切割台, 自动	是。选件
	X 支架, 手动	是。选件
	旋转台	是。选件
噪声级	工作站的 A 加权声压级	LpA = 72 dB(A)(测量值)。不确定性 K = 4 dB 所作的测量符合 EN ISO 11202
振动水平	声明的振动发射值	N/A
尺寸和重量	宽度	64 cm (25.4")
	深度(含插头)	78 cm (27.6")
	高度(防护装置关闭)	44 cm (17.3")
	高度(防护装置打开)	105.5 cm (41.5")
	重量	77 kg (170 lbs)