

		LaboPol-20
Pripremni diskovi	Promjer	200 mm (8")
	Rotacijska brzina	50-500 o/min., promjenjiva
	Vrtnja	600 o/min.
	Smjer rotacije	Suprotno od kazaljke na satu
	Snaga motora, kontinuirano, S1	370 W (0,5 ks)
	Zakretni moment (na 300 o/min.)	>12 Nm(Njutn metar)
Sigurnosni standardi		Pogledajte Izjavu o sukladnosti
Radno okruženje	Okolna temperatura	5 - 40°C (41 - 104°F)
	Vlažnost	< 85% RV bez kondenziranja
Uvjeti pohrane i prijevoza	Okolna temperatura	-20 - 60°C (-4 - 140°F)
Napajanje strujom	Napon/frekvencija	200-240 V/50-60 Hz
	Ulaz za napajanje	1-fazna (N+L1+PE) ili 2-fazna (L1+L2+PE) Električna instalacija mora biti u skladu s Kategorijom instalacije II
	Snaga, nazivno opterećenje	600 W
	Snaga, mirovanje	11 W
	Struja, nazivno opterećenje	2,7 A
	Struja, maksimalno opterećenje	6,3 A
	Struja, najveće opterećenje	2,6 A
Kategorije sigurnosnog kruga/Razina izvedbe	Zaustavljanje u nuždi	PL c, Kategorija 1 Stop kategorija 0
Prekidač za diferencijalnu struju (RCCB)		Tip A, Preporučuje se 30 mA (ili bolja inačica)
Opskrba vodom	Tlak, voda sa slavine	1-9,9 bara (14,5-143 psi)
	Ulaz za vodu	Promjer: ½" ili ¾"
	Odvod vode	Promjer: 32 mm (1¼")
Razina buke	Razina emisije buke na radnim stanicama s ocjenom A	LpA = 63 dB(A) (izmjerena vrijednost). 4 dB
Razina vibracija	Deklarirana emisija vibracija	Ukupna izloženost gornjih dijelova tijela vibracijama ne premašuje 2,5 m/s ² .
Dimenzije i težina	Širina	40 cm (15,7")
	Dubina	67,3 cm (26,5")
	Visina	28 cm (8,7")
	Težina	22 kg (49 lbs)