

		Secotom-6
<b>Kapacita</b>	Výška x Délka	42 x 170 mm (1,7" x 6,7")
	Průměr	42 mm (1,7")
	Délka řezání	0-200 mm (0-7,9") v krocích po 0,1 mm
<b>Řezný kotouč</b>	Průměr	75-203 mm (3-8") U řezacích kotoučů < 150 mm (6") musí být obrobek zvednut z řezacího stolu
	Průměr trnu	12,7 mm (0,5") a 22 mm (0,86")
<b>Motor řezného kotouče</b>	Rychlost otáčení	1 000-3 000 ot./min. v krocích po 100 ot./min.
	Výškové nastavení řezného kotouče	-
<b>Řezací stůl</b>	Šířka	253 mm (10")
	Hloubka	180 mm (7,1")
	T-drážky	T-drážky jednotky stolu, 8,0 mm
	Rychlost podávání	0,005-3,0 mm/s (0,3-7"/min.) v krocích po 0,005 mm
<b>Laser</b>		NENÍ RELEV.
<b>Software a elektronika</b>	Ovládací prvky	Touchpad, joystick a otočné/přítlačné tlačítko
	Displej	LCD, TFT barevný 5,7", 320 x 240 bodů s LED podsvícením
<b>Bezpečnostní normy</b>		Označení CE podle směrnic EU
<b>REACH</b>		Pro informace o REACH kontaktujte místní zastoupení Struers.
<b>Provozní prostředí</b>	Okolní teplota	5-40 °C (41-104 °F)
	Vlhkost	< 85 % RV bez kondenzace
<b>Zdroj proudu</b>	Napětí/frekvence	200-240 V (50-60 Hz)
	Vstup napájení	1 fáze (N+L1+PE) nebo 2 fáze (L1+L2+PE) Elektrická instalace musí odpovídat kategorii instalace II
	Napájení S1	0,75 kW
	Napájení S3	1,0 kW
	Napájení, nečinnost	13 W
	Proud, max.	11,7 A
<b>Chladicí systém</b>		Voda z vodovodu nebo recirkulační systém

Secotom-6		
<b>Kategorie bezpečnostního obvodu/Úroveň výkonu</b>	Ochranný bezpečnostní spínačový systém	PL e, kategorie 3 Kategorie zastavení 0
	Ochranný zámek	PL b, kategorie 3 Kategorie zastavení 0
	Funkce Hold-to-run	PL d, kategorie 1 Kategorie zastavení 0
	Nouzový vypínač	PL c, kategorie 1 Kategorie zastavení 0
	Neúmyslné spuštění kapalinového systému	PL b, kategorie 3
	Monitorování rychlosti os, pohyb stolu Y	PL d, kategorie 3 Kategorie zastavení 0
	Monitorování a omezení rychlosti řezných kotoučů	PL d, kategorie 3
	Sledování rychlosti osy, vertikální pohyb osy	Není relevantní
	<b>Odsávání</b>	Doporučená kapacita
<b>Pokročilé funkce</b>	Stůl X, automatický	Ne
	Stojan X, manuální	Ne
	Otočný stojan	Ne
<b>Hladina hluku</b>	Vážená hladina akustického tlaku A u pracovních stanic	LpA = 66 dB(A) (naměřená hodnota). Nejistota K = 4 dB Měření provedena v souladu s normou EN ISO 11202
<b>Úroveň vibrací</b>	Deklarovaná emise vibrací	Není relevantní
<b>Rozměry a hmotnost</b>	Šířka	64 cm (25,4")
	Hloubka (se zástrčkou)	78 cm (27,6")
	Výška (ochranný kryt uzavřený)	44 cm (17,3")
	Výška (ochranný kryt otevřený)	105,5 cm (41,5")
	Hmotnost	67 kg (148 lb)