

		Secotom-20
Kapasiteetti	Korkeus x Pituus	165 x 50 mm (6,5" x 2")
	Läpimitta	70 mm (2,8")
	Leikkauspituus	0-200 mm (0-7,9") 0,1 mm:n välein
Katkaisulaikka	Läpimitta	75-203 mm (3-8")
	Karan halkaisija	12,7 mm (0,5" ja 22 mm (0,86"))
Katkaisulaikkamoottori	Pyörimisnopeus	300 - 5 000 r/min 100 r/min välein
	Katkaisulaikan korkeudensäätö	40 mm (1,6") manuaalinen
Leikkuupöytä	Leveys	258 mm (10,2")
	Syvyys	184 mm (7,2)
	T-uramutterit	T-uramutteri vaihdettavilla T-uralevyillä, 8,0 mm (7 kpl)
	Syöttönopeus	0,005-3,0 mm/s (0,3-7"/min) 0,005 mm:n välein
Laser		Luokka 2
Ohjelmistot ja elektroniikka	Ohjaimet	Kosketuslevy, ohjaussauva ja kääntö-/työntönappi
	LC-näyttö	LCD, TFT-väri 5,7", 320x240 pistettä LED-taustavalolla
Turvallisuusstandardit		EU-direktiivien mukainen CE-merkintä
REACH		Lisätietoja REACHista saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Struers-toimistoon
Käyttöympäristö	Ympäristön lämpötila	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Kosteus	< 85 % RH, ei kondensoituvaa
Tehonsyöttö	Jännite/taajuus	200-240 V/50-60 Hz
	Tehontarve	1-vaihe (N+L1+PE) tai 2-vaihe (L1+L2+PE) Sähköasennusten on vastattava asennuskategoriaa II
	Power S1	0,75 kW
	Power S3	1,0 kW
	Teho, joutokäynti	13 W
	Virta, max.	11,7 A
	Jäähdytysjärjestelmä	

		Secotom-20
Turvapiirien kategoriat/Suorituskykytaso	Suojakytinjärjestelmä	PL e, luokka 3 Pysäytysluokka 0
	Suojalukko	PL b, luokka 3 Pysäytysluokka 0
	Hold-to-run-toiminto	PL d, luokka 1 Pysäytysluokka 0
	Hätäpysäytys	PL c, luokka 1 Pysäytysluokka 0
	Nestejärjestelmän tahaton käynnistyminen	PL b, luokka 3
	Akselinopeuden valvonta, Y-pöydän liike	PL d, luokka 3 Pysäytysluokka 0
	Katkaisulaikkojen valvonta ja nopeudenrajoitus	PL d, luokka 3
	Akselinopeuden valvonta, pystyakselin liike	N/A
	Poisto	Suositteltu kapasiteetti
Lisäominaisuudet	X-pöytä, automaattinen	Ei
	X-jalusta, manuaalinen	Kyllä Vaihtoehto
	Pyörivä teline	Kyllä Vaihtoehto
Melutaso	Painotettu äänipäästöjen painetaso työasemilla	LpA = 66 dB(A) (mitattu arvo). Epävarmuus K = 4 dB Mittaukset on tehty standardin EN ISO 11202 mukaisesti
Tärinätaso	Ilmoitetut tärinäpäästöt	N/A
Mitat ja paino	Leveys	64 cm (25,4")
	Syvyys pistokkeen kera	78 cm (27,6")
	Korkeus, suoja kiinni	44 cm (17,3")
	Korkeus, suoja auki	105,5 cm (41,5")
	Paino	73 kg (161 lbs)