

		Secotom-20
<b>Kapacitás</b>	Magasság x Hosszúság	165 × 50 mm (6,5" × 2")
	Átmérő	70 mm (2,8")
	Vágási hossz	0-200 mm (0-7,9") 0,1 mm-es lépésekben
<b>Vágótárcsa</b>	Átmérő	75-203 mm (3-8")
	Tengely átmérője	12,7 mm (0,5") és 22 mm (0,86")
<b>Vágótárcsa-motor</b>	Forgási sebesség	300-5000 ford/perc, 100 ford/perc lépésekben
	A vágótárcsa magasságának beállítása	40 mm (1,6") kézi
<b>Vágóasztal</b>	Szélesség	258 mm (10,2")
	Mélység	184 mm (7,2")
	T-hornyok	T-horony cserélhető T-hornyos lemezekkel, 8,0 mm (7 db)
	Előtolási sebesség	0,005-3,0 mm/mp (0,3-7"/perc) 0,005 mm-es lépésekben
<b>Lézer</b>		1M osztály
<b>Szoftver és elektronika</b>	Kezelőszervek	Érintőpad, joystick és elforgató/nyomógomb
	LC-kijelző	LCD, színes TFT 5,7", 320×240 képpont LED-es háttérvilágítással
<b>Biztonsági szabványok</b>		CE-jelölés az EU irányelveinek megfelelően
<b>REACH</b>		A REACH-információkat kérje a helyi Struers-irodától
<b>Működési környezet</b>	Környezeti hőmérséklet	5-40 °C (41-104 °F)
	Páratartalom	<85% RH (relatív páratartalom), nem lecsapódó
<b>Tápellátás</b>	Feszültség/frekvencia	200-240 V (50-60 Hz)
	Tápbemenet	1 fázis (N+L1+PE) vagy 2 fázis (L1+L2+PE) Az elektromos berendezésnek meg kell felelnie a II. szerelési kategóriának.
	S1 tápellátás	0,75 kW
	S3 tápellátás	1,0 kW
	Teljesítmény, alapjárat	13 W
	Áram, max.	11,7 A
	<b>Hűtőrendszer</b>	

		<b>Secotom-20</b>
<b>Biztonsági áramkörti kategóriák/Teljesítményszint</b>	Biztonsági kapcsolórendszer	PL e, 3. kategória 0 leállítási kategória
	Védőzár	PL b, 3. kategória 0 leállítási kategória
	Rögzítve tartandó gomb funkció	PL d, 1. kategória 0 leállítási kategória
	Vészleállítás	PL c, 1. kategória 0 leállítási kategória
	A folyadékrendszer nem szándékos elindítása	PL b, 3. kategória
	Tengelyfordulatszám-ellenőrzés, Y asztal mozgása	PL d, 3. kategória 0 leállítási kategória
	Vágótárcsa-ellenőrzés és sebességkorlátozás	PL d, 3. kategória
	Tengelyfordulatszám-ellenőrzés, függőleges tengelymozgás	N.a.
	<b>Elszívó</b>	Javasolt kapacitás
<b>Speciális funkciók</b>	X asztal, automatikus	Nem
	X állvány, manuális	Igen. Opcionális
	Forgóállvány	Igen. Opcionális
<b>Zajsztint</b>	A-súlyozott hangkibocsátási nyomásszint a munkahelyeken	LpA = 66 dB(A) (mért érték). Bizonytalanság (K) = 4 dB Az EN ISO 11202 szabványnak megfelelően végzett mérések
<b>Rezgésszint</b>	Deklarált rezgésbocsátás	N.a.
<b>Méretetek és tömeg</b>	Szélesség	64 cm (25,4")
	Mélység, dugóval	78 cm (27,6")
	Magasság, zárt védőfedél	44 cm (17,3")
	Magasság, nyitott védőfedél	105,5 cm (41,5")
	Tömeg	73 kg (161 font)