

		Laboforce-Mi
<b>Maschera di trascinamento</b>	Portacampioni	
	Forza	2,5-20 N campione singolo
	Velocità di rotazione	
	in corso	3 gpm
	Direzione di rotazione	In senso orario, In senso antiorario
	Motore	15 W
	Coppia motrice	> 49 Nm
<b>Norme/direttive/legislazione di sicurezza</b>	Consultare la dichiarazione di conformità/manuale di istruzioni Consultare la dichiarazione di conformità/manuale di istruzioni.	
<b>PORTATA</b>	Per informazioni su REACH, contattare la sede Struers locale.	
<b>Ambiente lavorativo</b>	Temperatura ambiente	-
	Durante il funzionamento	5-40 °C (41-104 °F)
	Durante il trasporto	0-60 °C (32-104 °F)
	Umidità	< 85% RH senza condensa
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio/frequenza	1x24 V DC
	Ingresso alimentazione	Collegato direttamente a Labopol
	Alimentazione	
	Carico nominale	15 W
	Corrente	
	Nominale	0,6 A
	Max.	1,5 A
	Potenza, carico max	0,5 A
<b>Dimensioni e peso</b>	Larghezza	18,3 cm. (7,2")
	Profondità	43,5 cm. (17,1")
	Altezza	44,8 cm. (17,6") misurata dal disco di preparazione
	Altezza (con coperchio aperto)	
	Peso	13 kg (29 lb)
<b>Livello di rumorosità</b>	Livello di pressione delle emissioni sonore ponderato A nelle postazioni di lavoro	vedere i dati tecnici di Labopol