

		クーリマツト-2000
ポンプ	流量	1 bar mm (14.5 psi) 下で65 ℓ/分 (17ガロン/分)
	定格電力	0.75 kW (1 hp)
	排水口	GEKO 3/4"
安全規格		「適合宣言」を参照
動作環境	環境温度	5 ~ 40°C (41 ~ 104°F)
	湿度	< 85% RH (結露なきこと)
保管/輸送時条件	環境温度	0 ~ 60°C (21 ~ 140°F)
	湿度	< 85% RH (結露なきこと)
電源 1	電圧/周波数	3 x 200 V (50 Hz)
	電源	3L + (N) + PE
	電流、定格負荷 (ポンプ1台/固定フィルタ/バンドフィルタ)	3.7 A / 8.7 A / 10.3 A
	電流 (最大) (ポンプ1台/固定フィルタ/バンドフィルタ)	7.5 A / 17.4 A / 20.6 A
	最大モーター負荷または最大負荷の定格電流 (ポンプ1台/固定フィルタ/バンドフィルタ)	3.7 A / 3.7 A / 3.7 A
電源 2	電圧/周波数	3 x 200 ~ 210 V (60 Hz)
	電源	3L + (N) + PE
	電流、定格負荷 (ポンプ1台/固定フィルタ/バンドフィルタ)	3.8 A / 8.8 A / 10.6 A
	電流 (最大) (ポンプ1台/固定フィルタ/バンドフィルタ)	7.6 A / 17.6 / 21.2 A
	最大モーター負荷または最大負荷の定格電流 (ポンプ1台/固定フィルタ/バンドフィルタ)	3.8 A / 3.8 A / 3.8 A
電源 3	電圧/周波数	3 x 220 ~ 240 V (60 Hz)
	電源	3L + (N) + PE
	電流、定格負荷 (ポンプ1台/固定フィルタ/バンドフィルタ)	3.3 A / 7.8 A / 9.2 A
	電流 (最大) (ポンプ1台/固定フィルタ/バンドフィルタ)	6.6 A / 15.6 A / 18.4 A
	最大モーター負荷または最大負荷の定格電流 (ポンプ1台/固定フィルタ/バンドフィルタ)	3.3 A / 3.3 A / 3.3 A

クーリマツト-2000		
電源 4	電圧/周波数	3 x 380 ~ 415 V (50 Hz)
	電源	3L + (N) + PE
	電流、定格負荷 (ポンプ1台/固定フィルタ/バンドフィルタ)	1.9 A / 4.3 A / 5.2 A
	電流 (最大) (ポンプ1台/固定フィルタ/バンドフィルタ)	3.7 A / 8.6 A / 10.4 A
	最大モーター負荷または最大負荷の定格電流 (ポンプ1台/固定フィルタ/バンドフィルタ)	1.9 A / 1.9 A / 1.9 A
電源 5	電圧/周波数	3 x 460 ~ 480 V (60 Hz)
	電源	3L + (N) + PE
	電流、定格負荷 (ポンプ1台/固定フィルタ/バンドフィルタ)	1.7 A / 3.9 A / 4.7 A
	電流 (最大) (ポンプ1台/固定フィルタ/バンドフィルタ)	3.3 A / 7.7 A / 9.4 A
	最大モーター負荷または最大負荷の定格電流 (ポンプ1台/固定フィルタ/バンドフィルタ)	1.7 A / 1.7 A / 1.7 A
安全回路カテゴリ/パフォーマンスレベル	緊急停止	PL c, カテゴリ1 ストップカテゴリ0
	主装置の緊急停止	PL c, カテゴリ1 ストップカテゴリ0
ノイズレベル	仕事場におけるA特性放射音圧レベル	LpA = 69.2 dB(A) 測定値.不確定値 K = 4 dB (マグナトム-5000でØ110 mmアルミニウム合金ロッドを切断した場合)
寸法 (タンク自体)	幅	80 cm (31")
	奥行き	140 cm (55")
	高さ	27,5 cm (10.8")
	容量	200 l (52.8ガロン)
寸法と質量 (固定フィルタ)	幅	80 cm (31")
	奥行き	140 cm (55")
	高さ	71 cm (27.9")
	重量	30 kg (66 lbs)

		クーリマツト-2000
寸法と質量 (バンドフィルター)	幅	80 cm (31")
	奥行き	140 cm (55")
	高さ (フィルターロール紙を含む)	62 cm (24.4")
	高さ (フィルターロール紙を含まない)	54.5 cm (21.5")
	重量	52 kg (115 lbs)