

		AbraPol-30
	Números de catálogo	06306129, 06306146, 06306229, 06306246
<b>de preparación</b>	Diámetro	300 mm (12") o 350 mm (14")
	Velocidad	40 - 600 rpm, regulable en incrementos de 10 rpm
	Dirección de rotación	Sentido en contra de las agujas del reloj
	Potencia del motor	-
	- Continuo (S1)Continuo (S1)	2,2 kW (2,9 Hp)
	- Máximo (S3)Máximo (S3)	N/A
<b>Cabezal del portamuestras</b>	Muestra individual	N/A
	- Fuerza	-
	- Altura de la muestra	-
	Soporte portamuestras	-
	- Diámetro	Máx.: 200 mm.
	- Fuerza	50 - 700 N (10 - 150 lbf)
	Velocidad de rotación	50 - 300 rpm, regulable en incrementos de 10 rpm
	Dirección de rotación	Sentido a favor/ en contra de las agujas del reloj
	Potencia del motor	0,55 kW (0,75 Hp)
	Par motor	19 Nm
	Posicionamiento	35 - 100 mm
<b>Características</b>	Sensor de eliminación de material (integrado)	-
<b>Opciones</b>	Dosificación automática, hasta 6 bombas	06306901 DP-Módulo, 06306902 OP-Módulo
	Válvula de cambio	(06306903 - versión retrofit)
	Sistema de refrigeración por recirculación	06296929, 06296946, 06296954
	Luz indicadora	06296900
<b>Software y electrónica</b>	Controles	Panel táctil, Mando de giro/pulsación
	Pantalla	LCD, TFT-color 5,7", 320 x 240 puntos con retroiluminación LED
<b>Normas de seguridad</b>		Consulte la Declaración de conformidad
<b>Entorno de operaciones</b>	Temperatura ambiente	5-40°C (41-104°F)
	Humedad	< 85 % humedad relativa sin condensación

		<b>AbraPol-30</b>
<b>Suministro eléctrico</b>	Tensión/frecuencia	3 x 200 - 240 (50-60 Hz), 3 x 380 - 480 (50-60 Hz)
	Alimentación de entrada	Trifásico (3L + PE)
	Potencia, carga nominal	3 kW
	Potencia, reposo	N/A
	Intensidad, carga nominal	8,7 A/4,8 A
	Corriente, máx.	20 A , 11,1 A
<b>Suministro de agua</b>	Presión, grifo del agua	1 - 4 bar (14,5-58 psi)
	Flujo de agua mínimo	10 l/min
<b>Suministro de aire</b>	Presión, aire comprimido	6 - 9,9 bar (87-145 psi)
	Caudal de aire/consumo	30 l/min (8 gpm)
	Calidad del aire	El aire suministrado debe ser de Clase 6.8.4. o mejor, según la normativa ISO 8573-1
<b>Escape</b>	Capacidad recomendada	50 m³/h (1750 ft³/h)
<b>Categorías del circuito de seguridad/Nivel de cumplimiento</b>	Parada de emergencia	PL c, categoría 1 Categoría de parada 0
	Interbloqueo de zona de trabajo	PL b, categoría b Categoría de parada 0
	Bloqueo de zona de trabajo	PL a
<b>Interruptor diferencial (RCCB)</b>		Tipo B, Se requieren 30 mA (o más)
<b>Nivel de ruido</b>	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en las estaciones de trabajo	LpA = 61,2 dB(A) (valor medido). Incertidumbre K = 4 dB
<b>Nivel de vibraciones</b>	Emisión de vibraciones declarada	La exposición total a vibraciones del tren superior del cuerpo no es superior a 2,5 m/s².
<b>Dimensiones y peso (sin cubierta)</b>	Ancho	N/A
	Profundidad	N/A
	Altura	N/A
	Peso	N/A
<b>Dimensiones y peso (con cubierta/cubierta de seguridad)</b>	Ancho	847 mm
	Profundidad	996 mm
	Altura -cubierta cerrada/cubierta abierta	1565 (1875) mm
	Peso	390 kg