

		<b>Secotom-6</b>
<b>Capacidad</b>	Altura x Largo	42 x 170 mm (1,7" x 6,7")
	Diámetro	42 mm (1,7")
	Longitud de corte	0-200 mm (0-7,9") en pasos de 0,1 mm
<b>Disco de corte</b>	Diámetro	75-203 mm (3-8") En el caso de los discos de corte <150 mm (6"), la pieza debe elevarse de la mesa de corte
	Diámetro de árbol	12,7 mm (0,5") y 22 mm (0,86")
<b>Motor del disco de corte</b>	Velocidad de rotación	1000 - 3000 rpm en pasos de 100 rpm
	Ajuste de altura del disco de corte	-
<b>Mesa de corte</b>	Ancho	253 mm (10")
	Profundidad	180 mm (7,1")
	Ranuras en T	Mueble para máquina de corte con ranuras en T, 8,0 mm
	Velocidad de avance	0,005-3,0 mm/s (0,3-7"/min.) en pasos de 0,005 mm
<b>Láser</b>		N/A
<b>Software y electrónica</b>	Controles	Panel táctil, palanca de mando y botón de giro/pulsación
	Pantalla	LCD, TFT a color de 5,7", 320 x 240 puntos con retroiluminación LED
<b>Normas de seguridad</b>		Marcado CE de conformidad con las directivas de la UE
<b>REACH</b>		Para obtener información sobre REACH, póngase en contacto con su oficina local de Struers.
<b>Entorno de operaciones</b>	Temperatura ambiente	5-40 °C (41-104 °F)
	Humedad	<85% de humedad relativa sin condensación
<b>Suministro eléctrico</b>	Tensión/frecuencia	200-240 V (50-60 Hz)
	Alimentación de entrada	Monofásica (N+L1+PE) o bifásica (L1+L2+PE) La instalación eléctrica debe cumplir con la Categoría de instalación II
	Potencia S1	0,75 kW
	Potencia S3	1,0 kW
	Potencia, reposo	13 W
	Intensidad, máx.	11,7 A
<b>Sistema de recirculación</b>		Agua del grifo o sistema de recirculación

<b>Secotom-6</b>		
<b>Categorías del circuito de seguridad/Nivel de rendimiento</b>	Sistema de interruptor de protección de seguridad	PL e, categoría 3 Categoría de parada 0
	Cierre de la cubierta de protección	PL b, categoría 3 Categoría de parada 0
	Función de accionamiento mantenido	PL d, categoría 1 Categoría de parada 0
	Parada de emergencia	PL c, categoría 1 Categoría de parada 0
	Arranque no intencionado del sistema de fluido	PL b, categoría 3
	Seguimiento de velocidad del eje, movimiento de la mesa Y	PL d, categoría 3 Categoría de parada 0
	Seguimiento del disco de corte y limitación de velocidad	PL d, categoría 3
	Control de la velocidad del eje, movimiento del eje vertical	N/A
<b>Escape</b>	Capacidad recomendada	50 m <sup>3</sup> /h (1750 ft <sup>3</sup> /h) a 0 mm. medidor de nivel de agua
<b>Funciones avanzadas</b>	Mesa X, automática	No
	Estativo X, manual	No
	Estativo con rotación	No
<b>Nivel de ruido</b>	Nivel de presión acústica de emisión ponderado A en las estaciones de trabajo	LpA = 66 dB(A) (valor medido). Incertidumbre K = 4 dB Medidas realizadas de conformidad con EN ISO 11202
<b>Nivel de vibraciones</b>	Emisión de vibraciones declarada	N/A
<b>Dimensiones y peso</b>	Ancho	64 cm (25,4")
	Profundidad (con enchufe)	78 cm (27,6")
	Altura (protección cerrada)	44 cm (17,3")
	Altura (protección abierta)	105,5 cm (41,5")
	Peso	67 kg (148 lb)