

| | | | |
|---------------|--------------------|------------|------------|
| Produktnavn: | PRONTOFIX HARDENER | Side: | 1/13 |
| Revision: | 2018-12-07 | Printdato: | 2018-12-07 |
| Dokument nr.: | M0218 | SDS-ID: | DK-DA/2.0 |

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN**1.1. Produktidentifikator**

Produktnavn: PRONTOFIX HARDENER
Cat. No. 40200108, 40200110 (og blanding med ProntoFix Accelerator I det anbefalede forhold)

Emballage: 280 ml, 500 ml

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse: Til indstøbning og imprægnering af materialografiske emner

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Tel: +45 44 600 800

Ansvarlig for udarbejdelse af sikkerhedsdatabladet: Ansvarlig for udarbejdelse af sikkerhedsdatabladet: DHI
Spørgsmål til indholdet af dette sikkerhedsdatablad kan sendes til:
struers@struers.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen: 82 12 12 12.

+45 44 600 800
(Kun i åbningstiden)

SIKKERHEDSDATABLAD

| | | | |
|---------------|--------------------|------------|------------|
| Produktnavn: | PRONTOFIX HARDENER | Side: | 2/13 |
| Revision: | 2018-12-07 | Printdato: | 2018-12-07 |
| Dokument nr.: | M0218 | SDS-ID: | DK-DA/2.0 |

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP:

Acute Tox. 4;H302
Skin Corr. 1A;H314
Eye Dam. 1;H318
Skin Sens. 1;H317
Repr. 2;H361f
STOT SE 3;H335
Aquatic Chronic 1;H410

2.2. Mærkningselementer



Fare

Indeholder:

4-tert-Butylphenol
m-Phenylbis(methylamin)
Formaldehyd, reaktionsprodukter med 1,3-benzendimethanamin og tert-butylphenol
2-Methyl-1,5-pentamethylendiamin
Polyethylenpolyaminer (*)

| | |
|--------------------|--|
| H302 | Farlig ved indtagelse. |
| H314 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| H335 | Kan forårsage irritation af luftvejene. |
| H361f | Mistænkt for at skade forplantningsevnen. |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| P280 | Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. |
| P301 + P330 + P331 | I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. |
| P303 + P361 + P353 | VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. |
| P305 + P351 + P338 | VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| P310 | Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. |
| P501 | Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. |

2.3. Andre farer

Dampe virker ætsende. I løbet af 24-36 timer kan tilskadekomne udvikle alvorlig åndenød og få væskeudsvingning i lungerne (lungeødem).

PBT/vPvB: Ikke klassificeret som PBT/vPvB under de nuværende EU-kriterier.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

SIKKERHEDSDATABLAD

| | | | |
|---------------|--------------------|------------|------------|
| Produktnavn: | PRONTOFIX HARDENER | Side: | 3/13 |
| Revision: | 2018-12-07 | Printdato: | 2018-12-07 |
| Dokument nr.: | M0218 | SDS-ID: | DK-DA/2.0 |

3.2. Blandinger

Produktet indeholder: Aminer. (*)

CLP:

| <u>%:</u> | <u>CAS-nr.:</u> | <u>EF nr.:</u> | <u>REACH Reg.nr.:</u> | <u>Kemisk navn:</u> | <u>Fareklassificering:</u> | <u>Anm.:</u> |
|-----------|-----------------|----------------|---------------------------|---|--|--------------|
| 25-<40 | 98-54-4 | 202-679-0 | 01-2119489419-21-xxxx | 4-tert-Butylphenol | Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 Repr. 2;H361f STOT SE 3;H335 Aquatic Chronic 1;H410 | |
| 20-<30 | 1477-55-0 | 216-032-5 | 01-2119480150-50-xxxx | m-Phenylenebis(methylamin) | Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 4;H332 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 3;H412 | |
| 15-<25 | 90640-67-8 | 292-588-2 | - | Polyethylenpolyaminer | Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 4;H312 Skin Corr. 1B;H314 Eye Dam. 1;H318 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 3;H412 | |
| 15-<20 | 158800-93-2 | - | - | Formaldehyd, reaktionsprodukter med 1,3- benzendimethanamin og tert- butylphenol | Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 4;H312 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 2;H411 | |
| 5-<20 | 15520-10-2 | 239-556-6 | 01-2119976310-41-xxxx | 2-Methyl-1,5- pentamethylendiamin | Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 4;H332 Skin Corr. 1A;H314 | |

Referencer: Hele teksten for alle faresætninger er vist i punkt 16.

SIKKERHEDSDATABLAD

| | | | |
|---------------|--------------------|------------|------------|
| Produktnavn: | PRONTOFIX HARDENER | Side: | 4/13 |
| Revision: | 2018-12-07 | Printdato: | 2018-12-07 |
| Dokument nr.: | M0218 | SDS-ID: | DK-DA/2.0 |

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

| | |
|---------------------|--|
| <u>Indånding:</u> | Personen bringes straks i frisk luft og ambulance tilkaldes. Vær opmærksom på, at symptomerne på lungeødem (åndenød) kan opstå indtil 24 timer efter påvirkningen. Medbring dette sikkerhedsdatablad. |
| <u>Hudkontakt:</u> | Skyl straks med rigeligt vand og fjern forurenede tøj. Tilkald ambulance. Fortsæt skylningen under transport. Medbring sikkerhedsdatabladet. |
| <u>Øjenkontakt:</u> | Skyl straks med rigelige mængder vand. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Tilkald ambulance. Fortsæt skylning under transport. Medbring sikkerhedsdatabladet. |
| <u>Indtagelse:</u> | Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand eller mælk. Hold personen under opsyn. Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt. Søg straks skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet. |

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

| | |
|------------------------------|--|
| <u>Symptomer/virkninger:</u> | Se punkt 11 for yderligere information om sundhedsfare og symptomer. |
|------------------------------|--|

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| <u>Lægehjælp/behandling:</u> | Behandles symptomatisk. |
|------------------------------|-------------------------|

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1. Slukningsmidler

| | |
|-------------------------|--|
| <u>Slukningsmidler:</u> | Ved brandslukning anvendes skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. |
|-------------------------|--|

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

| | |
|-----------------------|--|
| <u>Særlige farer:</u> | Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser. |
|-----------------------|--|

5.3. Anvisninger for brandmandskab

| | |
|--|---|
| <u>Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel:</u> | Brug luftforsynet åndedrætsværn, handsker og beskyttelsesbriller. |
|--|---|

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

| | |
|-----------------------|---|
| <u>Værnemidler:</u> | Undgå indånding af dampe og kontakt med hud og øjne. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. (*) |
| <u>Nødprocedurer:</u> | Ingen specielle anbefalinger. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. (*) |

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

| | |
|---|--|
| <u>Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:</u> | Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb. |
|---|--|

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

| | |
|-------------------------------|--|
| <u>Metoder til oprydning:</u> | Inddæm og opsug spild med sand, jord eller andet ubrændbart materiale. |
|-------------------------------|--|

6.4. Henvisning til andre punkter

| | |
|--------------------|---|
| <u>Referencer:</u> | Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13. |
|--------------------|---|

SIKKERHEDSDATABLAD

| | | | |
|---------------|--------------------|------------|------------|
| Produktnavn: | PRONTOFIX HARDENER | Side: | 5/13 |
| Revision: | 2018-12-07 | Printdato: | 2018-12-07 |
| Dokument nr.: | M0218 | SDS-ID: | DK-DA/2.0 |

PUNKT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering: Undgå indånding af dampe og kontakt med hud og øjne. Følg god kemikaliehygiejne.

Tekniske forholdsregler: Vask hænder før pauser, før tobaksrygning og før indtagelse af mad og drikke.

Tekniske foranstaltninger: Punktudsugning anbefales. Førstehjælpsudstyr inkl. øjenskylleflaske skal forefindes på arbejdsstedet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske forholdsregler ved opbevaring: Større mængder og lagerbeholdninger skal opbevares ifølge Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker. Brandfareklasse: IV

Opbevaringsbetingelser: Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted.

7.3. Særlige anvendelser

Særlige anvendelser: Ingen tilgængelig information.

SIKKERHEDSDATABLAD

| | | | |
|---------------|--------------------|------------|------------|
| Produktnavn: | PRONTOFIX HARDENER | Side: | 6/13 |
| Revision: | 2018-12-07 | Printdato: | 2018-12-07 |
| Dokument nr.: | M0218 | SDS-ID: | DK-DA/2.0 |

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier:

| <u>CAS-nr.:</u> | <u>Kemisk navn:</u> | <u>Som:</u> | <u>Grænseværdier:</u> | <u>Type:</u> | <u>Anm.:</u> | <u>Referencer:</u> | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|----|
| 98-54-4 | p-tert-Butylphenol | - | 0.08 ppm | 0.5 mg/m3 | - | H | AT |
| 1477-55-0 | m-Xylen- α,α' -diamin | - | 0.02 ppm | 0.1 mg/m3 | L | H | AT |

Anm.: H: Stoffet kan optages gennem huden.
L: Loftsværdi.

8.2. Eksponeringskontrol

| | |
|--------------------------------------|---|
| <u>Tekniske foranstaltninger:</u> | Blanding og klargøring skal foregå på et sted med effektiv udsugning. Øjenskylleflaske skal være ved arbejdsstedet. Der skal være adgang til håndvask med tilhørende sæbe, rensecreme og fed creme. Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for indånding skal gøres mindst mulig. |
| <u>Personlige værnemidler:</u> | Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN-standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. |
| <u>Åndedrætsværn:</u> | Ved utilstrækkelig ventilation og ved kortvarigt arbejde kan egnet åndedrætsværn anvendes. Det anbefales at bruge åndedrætsværn med kombinationsfilter, type: ABEK |
| <u>Håndbeskyttelse:</u> | Engangshandsker der beskytter mod epoxy med underhandsker af bomuld skal anvendes. Beskyttelseshandsker af laminat (PE/EVOH) anbefales. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet. |
| <u>Øjenbeskyttelse:</u> | Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm skal anvendes. |
| <u>Hudbeskyttelse:</u> | Ved risiko for stænk skal forklæde eller særligt arbejdstøj anvendes. |
| <u>Hygiejniske foranstaltninger:</u> | Fjern tilsmudset tøj og vask huden grundigt med vand og sæbe, når arbejdet er færdigt. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. |
| <u>Miljøeksponeringskontrol:</u> | Ikke kendt. |

SIKKERHEDSDATABLAD

| | | | |
|---------------|--------------------|------------|------------|
| Produktnavn: | PRONTOFIX HARDENER | Side: | 7/13 |
| Revision: | 2018-12-07 | Printdato: | 2018-12-07 |
| Dokument nr.: | M0218 | SDS-ID: | DK-DA/2.0 |

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

(*)

| | |
|--|----------------------------|
| <u>Form:</u> | Væske. |
| <u>Farve:</u> | Gullig. |
| <u>Lugt:</u> | Amin. |
| <u>Lugttærskel:</u> | Ikke kendt. |
| <u>pH:</u> | Ikke kendt. |
| <u>Smeltepunkt:</u> | Ikke kendt. |
| <u>Kogepunkt:</u> | 180 - 300°C |
| <u>Flammepunkt:</u> | Ikke kendt. |
| <u>Fordampningshastighed:</u> | Ikke kendt. |
| <u>Antændelighed (fast stof, luftart):</u> | Ikke kendt. |
| <u>Eksplosionsgrænser:</u> | Ikke kendt. |
| <u>Damptryk:</u> | Ikke kendt. |
| <u>Dampmassefylde:</u> | Ikke kendt. |
| <u>Relativ massefylde:</u> | 0.99 - 1.00 |
| <u>Opløselighed:</u> | Delvist opløseligt i vand. |
| <u>Fordelingskoefficient (n-octanol/vand):</u> | Ikke kendt. |
| <u>Selvantændelsestemperatur (°C):</u> | Ikke kendt. |
| <u>Dekomponeringstemperatur (°C):</u> | Ikke kendt. |
| <u>Viskositet:</u> | 115 - 200 mPa*s |
| <u>Eksplosive egenskaber:</u> | Ikke kendt. |
| <u>Oxiderende egenskaber:</u> | Ikke kendt. |

9.2. Andre oplysninger

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| <u>Andre oplysninger:</u> | Ingen tilgængelig information. |
|---------------------------|--------------------------------|

SIKKERHEDSDATABLAD

| | | | |
|---------------|--------------------|------------|------------|
| Produktnavn: | PRONTOFIX HARDENER | Side: | 8/13 |
| Revision: | 2018-12-07 | Printdato: | 2018-12-07 |
| Dokument nr.: | M0218 | SDS-ID: | DK-DA/2.0 |

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet: Reagerer voldsomt med stærke oxidationsmidler.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet: Stabil ved normale temperaturforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner: Ingen ved normale forhold.

10.4. Forhold, der skal undgås

Tilstande/materialer, der skal undgås: Fugt, ophedning og stærke oxidationsmidler.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås: Oxidationsmidler. Stærke syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter: Ved ophedning kan der dannes giftige og ætsende dampe/gasser.

SIKKERHEDSDATABLAD

| | | | |
|---------------|--------------------|------------|------------|
| Produktnavn: | PRONTOFIX HARDENER | Side: | 9/13 |
| Revision: | 2018-12-07 | Printdato: | 2018-12-07 |
| Dokument nr.: | M0218 | SDS-ID: | DK-DA/2.0 |

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

| | |
|--|--|
| <u>Akut Toksicitet (Oral):</u> | Farlig ved indtagelse. |
| <u>Akut Toksicitet (Dermal):</u> | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <u>Akut Toksicitet (Inhalation):</u> | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <u>Hudætsning/-irritation:</u> | Alvorlig ætsningsfare. |
| <u>Alvorlig øjenskade/øjenirritation:</u> | Forårsager alvorlig øjenskade. |
| <u>Sensibilisering ved indånding eller hudsensibilisering:</u> | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| <u>Kimcellemutagenicitet:</u> | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <u>Kræftfremkaldende egenskaber:</u> | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <u>Reproduktionstoksicitet:</u> | Mistænkt for at skade forplantningsevnen. |
| <u>STOT - Enkelt eksponering:</u> | Kan forårsage irritation af luftvejene. |
| <u>STOT - Gentagen eksponering:</u> | På basis af tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. |
| <u>Aspirationsfare:</u> | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| <u>Indånding:</u> | Dampe virker ætsende. I løbet af 24-36 timer kan tilskadekomne udvikle alvorlig åndenød og få væskeudsivning i lungerne (lungeødem). |
| <u>Indtagelse:</u> | Virker stærkt ætsende. Selv små mængder kan være livsfarlige. Symptomer er voldsomme brændende smerter i mund, svælg og mave. |
| <u>Særlige effekter:</u> | Ingen tilgængelig information. |
| <u>Toksikologiske data:</u> | m-Phenylenbis(methylamin): LD50 (oral, rotte): 930 mg/kg LC50 (inhalation, rotte): 1.34 mg/l |

SIKKERHEDSDATABLAD

| | | | |
|---------------|--------------------|------------|------------|
| Produktnavn: | PRONTOFIX HARDENER | Side: | 10/13 |
| Revision: | 2018-12-07 | Printdato: | 2018-12-07 |
| Dokument nr.: | M0218 | SDS-ID: | DK-DA/2.0 |

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1. Toksicitet

Økotoksicitet: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydelighed: Ingen tilgængelige oplysninger.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale: 4-tert-Butylphenol: log Pow 3
m-Phenylendis(methylamin): log Pow 0.18

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet: Ingen tilgængelige oplysninger.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT/vPvB: Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Andre negative virkninger

Andre skadelige effekter: Ingen tilgængelig information.

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Affald i form af rester: Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Affaldet er klassificeret som farligt affald. Bemærk, at udhærdet materiale normalt ikke er kemikalieaffald.

EAK-kode: 16 05 08
Fortums affaldsgruppe: H

Forurennet emballage: Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

SIKKERHEDSDATABLAD

| | | | |
|---------------|--------------------|------------|------------|
| Produktnavn: | PRONTOFIX HARDENER | Side: | 11/13 |
| Revision: | 2018-12-07 | Printdato: | 2018-12-07 |
| Dokument nr.: | M0218 | SDS-ID: | DK-DA/2.0 |

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1. UN-nummer

UN-nr.: 2735

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Officiel Godsbetegnelse: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (2-Methyl-1,5-pentamethyldiamin, m-Phenylbis(methylamin))

14.3. Transportfareklasse(r)

Klasse: 8

14.4. Emballagegruppe

PG: I

14.5. Miljøfarer

Marin forureningsfaktor: Ja.

Miljøfarligt stof: Ja.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forsigtighedsregler: Ingen kendte.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Bulktransport: Ikke relevant.

SIKKERHEDSDATABLAD

| | | | |
|---------------|--------------------|------------|------------|
| Produktnavn: | PRONTOFIX HARDENER | Side: | 12/13 |
| Revision: | 2018-12-07 | Printdato: | 2018-12-07 |
| Dokument nr.: | M0218 | SDS-ID: | DK-DA/2.0 |

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Særregler: Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
PR-nr.: 4139588

Nationale reguleringer: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1794 af 18. december 2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø, med ændringer.
Bekendtgørelse nr. 655 af 31. maj 2018 om grænseværdier for stoffer og materialer.
At-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, med ændringer.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, med ændringer.
Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016 om brandfarlige og brændbare væsker.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

CSA status: Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

SIKKERHEDSDATABLAD

| | | | |
|---------------|--------------------|------------|------------|
| Produktnavn: | PRONTOFIX HARDENER | Side: | 13/13 |
| Revision: | 2018-12-07 | Printdato: | 2018-12-07 |
| Dokument nr.: | M0218 | SDS-ID: | DK-DA/2.0 |

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af dette sikkerhedsdatablad.

Følgende punkter er blevet revideret eller indeholder nye oplysninger: 2, 3, 6, 9.

(*) markerer ændringer i forhold til foregående version.

Godkendt af DHI.

Allan Vorup

Andre oplysninger:

Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008:
Beregningsmetode.

Ordlyd af Faresætninger:

| | |
|-------|--|
| H302 | Farlig ved indtagelse. |
| H312 | Farlig ved hudkontakt. |
| H314 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
| H315 | Forårsager hudirritation. |
| H317 | Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade. |
| H332 | Farlig ved indånding. |
| H335 | Kan forårsage irritation af luftvejene. |
| H361f | Mistænkt for at skade forplantningsevnen. |
| H410 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |
| H412 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er givet under forudsætning af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.

Udarbejdet af DHI - Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark.
www.dhigroup.com.