

製品名:	エポフィックス硬化剤 (EPOFIX HARDENER)	ページ数:	1/9
最終改訂日:	2020-01-23	印刷日付:	2020-01-23
文書番号:	M0026	安全データシート整理番号:	JP-JA/21.0

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称

製品名: エポフィックス硬化剤 (EPOFIX HARDENER)
カタログ番号 40200029, 40200031, 40200087

CAS番号 90640-67-8

EC番号: 292-588-2

"官報公示整理番号" / "化審法番号": 01-2119487919-13-xxxx

容器サイズ: 130 ml, 500 ml

推奨用途及び使用上の制限

用途: 材料観察試料の包埋および含浸用

使用上の制限: 使用してはならないとされる用途は特にない。 (*)

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者: ストルアス社 (Struers ApS)
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Tel:+45 44 600 800

国内供給者: 株式会社ストルアス
〒141-0022東京都品川区東五反田3-14-13
高輪ミュージビル1F
ソリューションセンター
Tel:03-5488-6207
Fax:03-5793-1081

安全性データシートのオーサリングを担当。
安全性データシートのオーサリングを担当。 DHI
この安全性データシートの内容に対する質問の宛先はこちら :
struers@struers.dk

緊急連絡電話番号

公益財団法人 日本中毒情報センター (JPIC): 大阪中毒110番 (365日 24時間対応) 072-727-2499, つくば中毒110番 (365日 9時 ~ 21時対応) 029-852-9999.

03-5488-6207 (株式会社ストルアス)
(営業時間のみ)

安全データシート

製品名:	エポフィックス硬化剤 (EPOFIX HARDENER)	ページ数:	2/9
最終改訂日:	2020-01-23	印刷日付:	2020-01-23
文書番号:	M0026	安全データシート整理番号:	JP-JA/21.0

2. 危険有害性の要約

化学品の分類

JIS Z 7253:2012に基づき分類:

- 急性毒性 (経口) 4
- 急性毒性 (経皮) 4
- 皮膚腐食性 / 刺激性 1B
- 眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性 1
- 皮膚感作性 1
- 水生環境有害性 長期 (慢性) 3

ラベル要素

(*)



危険

内容物: アミン、ポリエチレンポリ、トリエチレントラミン (CAS No.112-24-3) フラクション (医薬用外劇物)

H302 + H312 飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有害。

H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。

H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

H412 長期継続的影響によって水生生物に有害。

P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

P301 + P330 + P331 飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

P303 + P361 + P353 皮膚 (又は髪) に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。

P305 + P351 + P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P310 直ちに医師 / に連絡すること。

P501 内容物/容器は市町村の規制に従って廃棄すること。

他の危険有害性

蒸気は腐食性である。24-36 時間後、被災者は重大な息切れ及び肺浮腫を発生することがある。

PBT/vPvB: 使用可能な情報は無い。

3. 組成及び成分情報

化学物質

本製品は下記を含む: 硬化剤.

安全データシート

製品名:	エポフィックス硬化剤 (EPOFIX HARDENER)	ページ数:	3/9
最終改訂日:	2020-01-23	印刷日付:	2020-01-23
文書番号:	M0026	安全データシート整理番号:	JP-JA/21.0

JIS Z 7253:2012に基づき分類:

%:	CAS番号	EC 番号:	"官報公示整理番号" / "化審法番号":	化学名:	危険有害性 ID	注:
100	90640-67-8	292-588-2	-	アミン、ポリエチレンポリ、トリエチレントラミン (CAS No.112-24-3) フラクシオン	急性毒性 (経口) 区分4 急性毒性 (経皮) 区分4 皮膚腐食性区分1B 眼に対する重篤な損傷性、区分1 皮膚感作性 区分1 水生環境有害性 (長期間) 区分3	

4. 応急措置

応急措置の説明

吸入: 負傷者を空気の新鮮な場所にただちに移す。救急車を手配する。肺浮腫 (息切れ) の症状は、暴露後、発症までに最大24時間かかることに留意する。また、これらの指示書を持参する。

皮膚への接着: 大量の水でただちに洗い流し、汚染した衣服を脱がせる。救急車を手配する。病院への搬送中に引き続き洗い流す。また、これらの指示書を持参する。

眼に入った場合: ただちに大量の水で洗い流す。コンタクトレンズを外し、まぶたを大きく開く。救急車を手配する。病院への搬送中に引き続き洗い流す。また、これらの指示書を持参する。

経口摂取: すぐに毒物センター/医師に連絡してください。口をゆすいでください。無理に吐かせないでください。医師の診断を受けるまで何も飲ませないでください。この説明書を手元に置いてください。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

症状 / 影響: 健康に関する影響と症状の詳細については項目11を参照してください。

医師に対する特別な注意事項

医学的措置 / 治療: 症状を治療する。

5. 火災時の措置

消火剤

消火剤: 周辺物質に適切な火災消火剤を使用する。
使ってはならない消火剤: 不明。

火災時の特有の危険有害性

特殊な危険有害性: 加熱または燃焼した場合、毒性の高い窒素酸化物が形成される可能性がある。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

消火を行う者の保護具: 消火時の呼吸保護の選択: 職場で指定された一般的火災対策に従う。

安全データシート

製品名:	エポフィックス硬化剤 (EPOFIX HARDENER)	ページ数:	4/9
最終改訂日:	2020-01-23	印刷日付:	2020-01-23
文書番号:	M0026	安全データシート整理番号:	JP-JA/21.0

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

非緊急社員用: 蒸気の吸入ならびに皮膚及び目への接触を避ける。保護措置に関しては項目 8 を参照。

緊急対応要員用: 推奨事項は特になし。保護措置に関しては項目 8 を参照。

環境に対する注意事項

環境対策: 排水溝、水路または地面に放出してはならない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

浄化方法: 不燃性吸湿材で漏洩物を吸収する。

その他の節の参照

参考資料: 保護措置に関しては項目 8 を参照。廃棄物処理に関しては項目 13 を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

安全な取扱いに関する勧告: 蒸気の吸入ならびに皮膚及び目への接触を避ける。
化学物質の適切な取扱いと衛生習慣を守る。

技術的措置: 作業時は、接触を最小限に抑えなければならない。

技術対策: 局所排気を推奨する。水供給及び洗眼施設への容易なアクセスを提供する。

保管

安全な貯蔵に関する技術的措置: 引火性液体に関する規則に従う。

貯蔵状態: 換気の良い涼しい場所に貯蔵する。施錠して保管すること。

具体的な最終用途

具体的な用途: 使用可能な情報はない。

安全データシート

製品名:	エポフィックス硬化剤 (EPOFIX HARDENER)	ページ数:	5/9
最終改訂日:	2020-01-23	印刷日付:	2020-01-23
文書番号:	M0026	安全データシート整理番号:	JP-JA/21.0

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等

職業曝露制限値は指定されていない。

設備対策

設備対策を: 効率的な排気装置がある場所で混合し、作業する。局所排気を推奨する。作業場には洗眼ボトルを用意しなければならない。

人体の保護: 個人用保護具は、各国の関連規格に準拠し、個人用保護具供給者と相談して選定しなくてはならない。

呼吸用保護具: 換気が不適切であり作業が短時間の場合は、適切な呼吸装置を使用する。組み合わせフィルター付き呼吸装置の使用を推奨する。タイプ: ABEK

手の保護具: 皮膚に綿手袋を直接着用し、その上に使い捨て手袋を使用してエポキシから保護する。ブチルゴム手袋を推奨する。手袋材料の浸透時間について情報を提供できる手袋供給者と協力し、最適な手袋を選ばなければならない。(*)

眼の保護具: ゴーグル/顔面シールドを着用する。

皮膚及び身体の保護具: 飛沫または汚染保護として、適切な衣服を着用する。

環境暴露管理: 該当なし。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理化学的特性に関する情報

形態: 液体

色: イエロー

臭い: アミン。

pH: 10.7 (ISO 8975)

融点: -35°C

沸点: 270-300°C

引火点: 129°C

爆発性: 該当なし。

蒸気圧: < 0.1 hPa (20 °C)

比重: 0.94-0.98

溶解性: 水に溶ける

分配係数 (n-オクタノール/水): 該当なし。

粘度: 動的粘度: 20 - 30 mPa.s (25 °C)

その他のデータ

他のデータ: 揮発性有機化合物 (VOC) : 0 g/l

安全データシート

製品名:	エポフィックス硬化剤 (EPOFIX HARDENER)	ページ数:	6/9
最終改訂日:	2020-01-23	印刷日付:	2020-01-23
文書番号:	M0026	安全データシート整理番号:	JP-JA/21.0

10. 安定性及び反応性

反応性

反応性: 通常の条件下ではなし。

化学的安定性

安定性: 通常の温度条件の下で安定。

危険有害反応可能性

危険有害な反応: 通常の条件下ではなし。

避けるべき条件

避けるべき状態/物質: 加熱。直射日光。

混触危険物質

不適合物質: 使用可能な情報はない。

危険有害な分解生成物

危険有害な分解生成物: 加熱及び火災により、猛毒性酸化窒素が生成される。

11. 有害性情報

毒物学的影響に関する情報

急性毒性 (経口): 飲み込むと有害。
LD50 (経口、ラット) : 1716.2 mg/kg

急性毒性 (経皮): 皮膚に接触すると有害。
急性毒性 (経皮 LD50) 1720 mg/kg (ラット)

急性毒性 (吸入): 入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない。

皮膚腐食性/刺激性: 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 重篤な眼の損傷。

呼吸器または皮膚感作性: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

生殖細胞変異原性: 入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない。

発がん性: 入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない。

生殖毒性: 入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない。

特定標的臓器毒性 (単回曝露): 入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない。

特定標的臓器毒性 (反復曝露): 入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない。

吸引性呼吸器有害性: 入手可能なデータに基づき、分類基準に合致していない。

吸入した場合 蒸気は腐食性である。24-36 時間後、被災者は重大な息切れ及び肺浮腫を発生することがある。

経口摂取: 強腐食性。少量でも致命的なことがある。症状は、口、喉及び胃の重度の灼熱痛。

安全データシート

製品名:	エポフィックス硬化剤 (EPOFIX HARDENER)	ページ数:	7/9
最終改訂日:	2020-01-23	印刷日付:	2020-01-23
文書番号:	M0026	安全データシート整理 番号:	JP-JA/21.0

12. 環境影響情報

生態毒性

生態毒性: 長期継続的影響によって水生生物に有害。

残留性・分解性

分解性: 製品の分解性は表明されていない。

生態蓄積性

生物濃縮性: log Pow : -2.65

土壤中の移動性

移動性 使用可能なデータはない。

PBTおよびvPvB評価の結果

PBT/vPvB: 使用可能な情報はない。

その他の有害影響

その他の有害影響: 使用可能な情報はない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

残余廃棄物: 廃棄物及び残留物は、現地当局の要件に従い廃棄する。完全に硬化した物質は危険廃棄物と見なされないことに注意する。

汚染容器及び包装: 廃棄物及び残留物は、現地当局の要件に従い廃棄する。

安全データシート

製品名:	エポフィックス硬化剤 (EPOFIX HARDENER)	ページ数:	8/9
最終改訂日:	2020-01-23	印刷日付:	2020-01-23
文書番号:	M0026	安全データシート整理番号:	JP-JA/21.0

14. 輸送上の注意

製品は、危険物の輸送に関する国際規制 (IMDG、ICAO/IATA) の対象となります。

国内規制

海上規制情報: 船舶安全法の規定に従う。

航空規制情報: 航空法の規定に従う。

陸上規制情報: 消防法の規定に従う。

国連番号

UN 番号: 2735

品名

品名: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. - アミン、液体、腐食性、N.O.S.
(Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction)

IMDG追加情報:
EmS: F-A,S-B
MFAG: 1
Segregation Group: Alkaline

国連分類

国連分類: 8

容器等級

PG: II

海洋汚染物質

海洋汚染物質: いいえ。

環境有害物質、固体: いいえ。

輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策

特別な注意事項: 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に進行。危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。重量物を上積みしない。危険物の運搬中、危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。移送時にイ工ローカードの保持が必要。
緊急時応急措置指針番号: 153

MARPOL73/78 附属書II 及びIBC コードによるばら積み輸送される液体物質

バルク輸送: 該当しない。

安全データシート

製品名:	エポフィックス硬化剤 (EPOFIX HARDENER)	ページ数:	9/9
最終改訂日:	2020-01-23	印刷日付:	2020-01-23
文書番号:	M0026	安全データシート整理 番号:	JP-JA/21.0

15. 適用法令

該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

(*)

特別規定

第一種指定化学物質 (PRTR法): アミン、ポリエチレンポリ、トリエチレントトラミン (CAS No.112-24-3) フラクシオン
毒物及び劇物取締法: アミン、ポリエチレンポリ、トリエチレントトラミン (CAS No.112-24-3) フラクシオン
大気汚染防止法: アミン、ポリエチレンポリ、トリエチレントトラミン (CAS No.112-24-3) フラクシオン
消防法: 第四類 引火性液体, 第三石油類。

国内規制:

化審法
JIS Z 7252:2014. GHS に基づく化学物質等の分類方法.
JIS Z 7253:2012. GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 - ラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS)

16. その他の情報

使用者は、正しい作業手順について指示され、これらの指示書の内容に精通していなければならない。

以下の項目は、改定または新たな記述を含む。: 1, 2, 8, 15.

(*)は、前バージョンからの変更を示す。

DHIによって認可。

Allan Vorup

その他の情報:

GHSによる分類:
計算方法。

本データシートの情報は当社の最新のデータであり、本製品が規定された条件下で、かつ、パッケージおよび/または技術手引文書に指定された適用方法に従って使用されれば、信頼できるデータである。本製品を他の製品や他のプロセスと組み合わせて使用するなど、規定外の使用をした場合はその使用者が責任を負うものとする。

DHI-環境毒物学部によって制作された文書、DHI現住所: Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm、デンマーク。
HP: www.dhigroup.com.