

Denumirea produsului:	DP-LUBRICANT BLUE	Pagina:	1/13
Revizuire:	2019-12-09	Data tipăririi:	2019-12-09
Document nr.:	M0015	SDS-ID:	RO-RO/23.0

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

Denumirea produsului: DP-LUBRICANT BLUE  
Cat. No. 40700005, 40700006, 40700056  
Dimensiunea recipientului: 1 l, 5 l, 10 l

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Aplicare: Agent de răcire și lubrifiere pentru șlefuirea și lustruirea epruvetelor materialo-grafice.  
Utilizări nerecomandate: Nu există contraindicații la utilizare. (\*)

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor: Struers GmbH  
Carl-Friedrich-Benz-Straße 5  
DE-47877 Willich, Germany  
Responsabil cu elaborarea fișelor de securitate: Responsabil cu elaborarea fișelor de securitate: DHI  
Întrebările referitoare la conținutul prezentei fișe de date de siguranță trebuie trimise la:  
struers@struers.dk

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică. Tel.  
021 318 36 06 (Apelabil între 8.00 - 15.00).  
  
+49 2154 486-0  
(Numai în timpul orelor de serviciu)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Denumirea produsului:	DP-LUBRICANT BLUE	Pagina:	2/13
Revizuire:	2019-12-09	Data tipăririi:	2019-12-09
Document nr.:	M0015	SDS-ID:	RO-RO/23.0

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP:  
Flam. Liq. 2;H225  
Eye Irrit. 2;H319  
STOT RE 2;H373K

### 2.2. Elemente pentru etichetă



Pericol

#### Conține:

Etandiol

H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H373K Poate provoca leziuni ale organelor (rinichi) în caz de expunere prelungită sau repetată.

P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P260 Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P280 Purtați mănuși de protecție, echipament de protecție a ochilor și echipament de protecție a feței.

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

P501 Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale.

### 2.3. Alte pericole

PBT/vPvB: Neclasificată drept PBT/vPvB după criteriile UE actuale.

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

### 3.2. Amestecuri

Produsul conține: solvenți organici și pigmenți .

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Denumirea produsului:	DP-LUBRICANT BLUE	Pagina:	3/13
Revizuire:	2019-12-09	Data tipăririi:	2019-12-09
Document nr.:	M0015	SDS-ID:	RO-RO/23.0

CLP:

%:	Nr. CAS:	Nr. CE:	Nr. de înregistrare REACH:	Nume chimic:	Clasificarea pericolelor:	Obs.:
70-85	64-17-5	200-578-6	01-2119457610- 43-xxxx	Etanol	Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319	
10-15	107-21-1	203-473-3	01-2119456816- 28-xxxx	Etandiol	Acute Tox. 4;H302 STOT RE 2;H373K	
5-<10	67-63-0	200-661-7	01-2119457558- 25-xxxx	Propan-2-ol	Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336	
<1	94277-77-7	304-661-9	-	Vopsea albastră	Aquatic Chronic 3;H412	

Referințe: Textul complet al tuturor frazelor de pericol este afișat în secțiunea 16.

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Arsuri: Clătiți imediat cu apă. În timp ce clătiți, îndepărtați îmbrăcămintea ce nu aderă la zona afectată. Chemați ambulanța. Continuați să clătiți în timpul transportului la spital.

Inhalare: Mutați persoana vătămată la aer curat și asigurați-i o stare de calm sub observație. Dacă prezintă disconfort: Căutați un spital și luați cu dvs. aceste instrucțiuni.

Contact cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și clătiți bine pielea cu apă.

Contactul cu ochii: Clătiți imediat, cu apă din abundență, timp de 15 minute. Îndepărtați lentilele de contact și deschideți larg pleoapele. Dacă iritația persistă: Continuați să clătiți în timpul transportului la spital. Luați cu dvs. aceste instrucțiuni.

Ingerare: Clătiți imediat gura și beți multă apă. Țineți persoana sub supraveghere. Dacă persoana nu se simte bine, duceți-o la spital împreună cu aceste instrucțiuni.

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte: A se vedea secțiunea 11 pentru informații mai detaliate privind la efectele asupra sănătății și simptomele.

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Atenție/tratamente medicale: Tratamentul simptomatic.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Denumirea produsului:	DP-LUBRICANT BLUE	Pagina:	4/13
Revizuire:	2019-12-09	Data tipăririi:	2019-12-09
Document nr.:	M0015	SDS-ID:	RO-RO/23.0

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere a incendiilor: Stingeți cu spumă rezistentă la alcoolii, dioxid de carbon, pulbere uscată sau vapori de apă. Răciți containerele care au fost expuse la căldură cu apă pulverizată și îndepărtați containerul, dacă acest lucru nu implică nici un risc.

Mijloace de stingere necorespunzătoare: Nu folosiți jetul de apă drept material de stingere pentru că acesta va extinde focul.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Pericolele speciale: Produsul este extrem de inflamabil și amestecuri explozive de vapori și aer se pot forma chiar și la temperatura normală a camerei. Vaporii sunt mai grei decât aerul și pot circula pe pardoseală și pe fundul containerelor. Vaporii pot fi aprinși de o scânteie, o suprafață fierbinte sau de jeratic.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament de protecție pentru pompieri: Folosiți echipament de respirație cu aducție de aer în timpul stingerii incendiului.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență: Nu fumați, nu folosiți foc deschis sau alte surse de combustie. A nu inspira vaporii. Evitați contactul cu pielea și ochii. Pentru protecția personală, consultați secțiunea 8.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență: Nu există recomandări specifice. Pentru protecția personală, consultați secțiunea 8.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Masurile de precauție pentru mediu: Nu deversați în sistemele de canalizare, cursurile de apă sau în pământ.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curățare: Cantitățile mari de concentrat nu trebuie eliminate în sistemul de canalizare, ci trebuie îndepărtate cu material absorbant. Nu folosiți rumeguș sau alte materiale combustibile.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

Referințe: Pentru protecția personală, consultați secțiunea 8. Pentru evacuarea deșeurilor, consultați capitolul 13.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Denumirea produsului:	DP-LUBRICANT BLUE	Pagina:	5/13
Revizuire:	2019-12-09	Data tipăririi:	2019-12-09
Document nr.:	M0015	SDS-ID:	RO-RO/23.0

---

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### **7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Măsuri de manevrare în siguranță: A nu inspira vaporii. Evitați contactul cu pielea și ochii. A se respecta măsurile de igienă chimică.

Măsuri tehnice: Nu fumați și nu folosiți foc deschis sau alte surse de combustie.

Instrucțiuni tehnice: Se recomandă sisteme locale de evacuare.

### **7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

Măsuri tehnice pentru depozitarea în siguranță: Respectați regulile privitoare la lichidele inflamabile.

Condiții de depozitare: Depozitați în spații răcoroase și bine ventilate. Evitați contactul cu agenți oxidanți.

### **7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)**

Utilizare(ări) specifică(e): Nu există informații disponibile.

---

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Denumirea produsului:	DP-LUBRICANT BLUE	Pagina:	6/13
Revizuire:	2019-12-09	Data tipăririi:	2019-12-09
Document nr.:	M0015	SDS-ID:	RO-RO/23.0

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

Valori limită de expunere profesională:

<u>Nr. CAS:</u>	<u>Nume chimic:</u>	<u>Ca:</u>	<u>Limite de expunere:</u>		<u>Tip:</u>	<u>Observatii:</u>	<u>Referinte:</u>
67-63-0	Alcool izopropilic	-	81 ppm	200 mg/m3	8 ore	-	MMSSF
		-	203 ppm	500 mg/m3	TS	15min	
107-21-1	Etilenglicol	-	20 ppm	52 mg/m3	8 ore	P	MMSSF
		-	40 ppm	104 mg/m3	TS	P; 15min	
64-17-5	Alcool etilic	-	1000 ppm	1900 mg/m3	8 ore	-	MMSSF
		-	5000 ppm	9500 mg/m3	TS	15min	

Observatii: P: Pătrunde prin piele.

### 8.2. Controale ale expunerii

Măsuri tehnice: Asigurați o ventilație adecvată. Respectați Limitele de Expunere Profesională și minimizați riscul inhalării de vapori.

Protecție personală: Echipamentul de protecție personală trebuie ales în conformitate cu standardele CEN și în acord cu furnizorul de echipament de protecție a personalului.

Protecția respirației: În caz de ventilație inadecvată și o lucrare de durată scurtă, folosiți echipamentul de respirație corespunzător. Folosiți echipamentul de respirație cu filtru de gaz, tip A2.

Protecția mâinilor: Purtați mănuși de protecție. Se recomandă folosirea mănușilor de nitril, dar aveți în vedere faptul că lichidul poate penetra mănușa. Se recomandă schimbarea frecventă. Perechea de mănuși corespunzătoare trebuie aleasă consultând furnizorul de mănuși care poate oferi informații despre timpul de penetrare al materialului din care este confecționată aceasta.  
Grosime: 0,5 mm  
Timpul de pătrundere: 240 min (\*)

Protecția ochilor: Purtați ochelari/scut pentru față.

Protejarea pielii: Purtați șorț sau îmbrăcăminte de protecție în caz de contact.

Controlul expunerii mediului: Nu este disponibilă.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Denumirea produsului:	DP-LUBRICANT BLUE	Pagina:	7/13
Revizuire:	2019-12-09	Data tipăririi:	2019-12-09
Document nr.:	M0015	SDS-ID:	RO-RO/23.0

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

<u>Formă:</u>	Lichid.
<u>Culoarea:</u>	Albastru.
<u>Miros:</u>	miros de alcool
<u>Pragul de acceptare a mirosului:</u>	Nu este disponibilă.
<u>pH:</u>	Nu este disponibilă.
<u>Punctul de topire:</u>	Nu este disponibilă.
<u>Punctul de fierbere:</u>	85°C
<u>Punctul de aprindere:</u>	12°C
<u>Rata de evaporare:</u>	Nu este disponibilă.
<u>Inflamabilitatea (solid, gaz):</u>	Nu este disponibilă.
<u>Proprietăți explozive:</u>	2-12%
<u>Presiunea vaporilor:</u>	Nu este disponibilă.
<u>Densitatea vaporilor:</u>	Nu este disponibilă.
<u>Densitatea relativă:</u>	0.82
<u>Solubilitatea:</u>	Miscibil cu apa.
<u>Coeficientul de partiție (n-octanol/apă):</u>	Nu este disponibilă.
<u>Temperatura de auto aprindere (°C):</u>	Nu este disponibilă.
<u>Temperatura de descompunere (°C):</u>	Nu este disponibilă.
<u>Vâscozitatea:</u>	Nu este disponibilă.
<u>Proprietăți explozive:</u>	Nu este disponibilă.
<u>Proprietăți oxidante:</u>	Nu este disponibilă.

### 9.2. Alte informații

<u>Alte informații:</u>	Compus Organic Volatil (COV): 812 g/l (calculat)
-------------------------	--

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Denumirea produsului:	DP-LUBRICANT BLUE	Pagina:	8/13
Revizuire:	2019-12-09	Data tipăririi:	2019-12-09
Document nr.:	M0015	SDS-ID:	RO-RO/23.0

---

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### **10.1. Reactivitate**

Reactivitate: Nu există date.

### **10.2. Stabilitate chimică**

Stabilitate: Stabil în condiții normale de temperatură.

### **10.3. Posibilitatea de reacții periculoase**

Reacții periculoase: Nu există date.

### **10.4. Condiții de evitat**

Condiții/materiale de evitat: Lumina directă a soarelui. A se feri de căldură, scânteii și flacără deschisă.

### **10.5. Materiale incompatibile**

Materiale incompatibile: Agenți oxidanți.

### **10.6. Produse de descompunere periculoși**

Produse de descompunere periculoase: Nu există informații disponibile.

---



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Denumirea produsului:	DP-LUBRICANT BLUE	Pagina:	9/13
Revizuire:	2019-12-09	Data tipăririi:	2019-12-09
Document nr.:	M0015	SDS-ID:	RO-RO/23.0

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind efectele toxicologice

<u>Toxicitate acută (Orală):</u>	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
<u>Toxicitate acută (Dermică):</u>	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
<u>Toxicitate acută (Inhalare):</u>	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
<u>Corodarea/iritarea pielii:</u>	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
<u>Lezarea gravă/iritarea ochilor:</u>	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
<u>Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:</u>	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
<u>Mutagenicitatea celulelor embrionare:</u>	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
<u>Cancerogenitatea:</u>	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
<u>Toxicitatea pentru reproducere:</u>	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
<u>STOT - O singură expunere :</u>	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
<u>STOT - Expunere repetată:</u>	Poate provoca leziuni ale organelor (rinichi) în caz de expunere prelungită sau repetată.
<u>Pericol prin aspirare:</u>	Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
<u>Inhalare:</u>	Cantități mici: Vaporii pot irita gâtul și sistemul respirator și pot provoca tuse. Cantități mari: Vaporii pot irita gâtul și sistemul respirator și pot provoca dureri de cap, amețeală și apatie. În cazuri grave, se pot constata pierderea cunoștinței și afectarea permanentă a sistemului nervos, inclusiv a creierului și a ficatului. Inhalarea frecventă chiar a unor concentrații mici poate produce iritabilitate, oboseală accentuată, afectarea memoriei și în timp a afectarea permanentă a sistemului nervos, inclusiv a creierului și posibil și a rinichilor.
<u>Contact cu pielea:</u>	Contactul prelungit poate provoca înroșire, iritație și uscarea pielii. Conține propanol-2, care poate pătrunde prin piele.
<u>Ingerare:</u>	Poate provoca intoxicații, dureri de cap, amețeală, dureri de stomac, convulsii, iar în cazurile grave, pierderea conștienței, insuficiență renală acută, insuficiență cardiacă și respiratorie. Doza letală la adulți: aproximativ 50-100 ml (etandiol).

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Denumirea produsului:	DP-LUBRICANT BLUE	Pagina:	10/13
Revizuire:	2019-12-09	Data tipăririi:	2019-12-09
Document nr.:	M0015	SDS-ID:	RO-RO/23.0

---

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### **12.1. Toxicitate**

Ecotoxicitatea: Produsul nu este considerat a fi periculos pentru mediul înconjurător.

### **12.2. Persistență și degradabilitate**

Degradabilitatea: Produsul este biodegradabil. BOD20 > 78%

### **12.3. Potențial de bioacumulare**

Potențialul bioacumulator: Produsul nu este bio-acumulant.

### **12.4. Mobilitate în sol**

Mobilitatea: Nu există date.

### **12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB**

PBT/vPvB: Acest produs nu conține nicio substanță PBT sau vPvB.

### **12.6. Alte efecte adverse**

Alte efecte adverse: Nu se cunosc.

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### **13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

Pierdere din reziduuri: Evacuarea deșeurilor se face în conformitate cu cerințele autorităților locale.  
Deșeul este clasificat ca deșeu periculos.  
Cod EWC: 16 05 08

Ambalaje contaminate: Evacuarea deșeurilor se face în conformitate cu cerințele autorităților locale.

---

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Denumirea produsului:	DP-LUBRICANT BLUE	Pagina:	11/13
Revizuire:	2019-12-09	Data tipăririi:	2019-12-09
Document nr.:	M0015	SDS-ID:	RO-RO/23.0

---

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

Acest produs este prevăzut în regulamentele internaționale privind transportul mărfurilor periculoase (IMDG, IATA, ADR/RID).

### **14.1. Numărul ONU**

Nr. ONU: 1993

### **14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție**

Denumirea corespunzătoare FLAMMABLE LIQUID, N.O.S (Ethanol, Isopropylalcohol Mixture)  
transportului:

Informații suplimentare IMDG:

EmS: F-E , S-E

MFAG: 1

### **14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**

Clasa: 3

### **14.4. Grupul de ambalare**

PG: II

### **14.5. Pericole pentru mediul înconjurător**

Poluant marin: Nu.

Substanță periculoasă pentru Nu.  
mediul înconjurător:

### **14.6. Precauții speciale pentru utilizatori**

Precauții speciale: Nu se cunosc.

### **14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și Codul IBC**

Transport în vrac: Nu este relevant.

---

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Denumirea produsului:	DP-LUBRICANT BLUE	Pagina:	12/13
Revizuire:	2019-12-09	Data tipăririi:	2019-12-09
Document nr.:	M0015	SDS-ID:	RO-RO/23.0

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Prevederi speciale: Ca regulă generală, nu se va permite persoanelor sub 18 ani să lucreze cu acest produs. Utilizatorii vor trebui instruiți cu atenție în privința folosirii corespunzătoare, a proprietăților nocive ale produsului și a măsurilor de securitate necesare.

Reglementări naționale: Regulamentului (CE) nr. 1907/2006/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (cu modificări).  
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (cu modificări).  
Hotărâre nr. 1.218/2006, privind stabilirea cerintelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici, cu modificări.  
Hotărâre nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase.  
Hotărâre nr. 1.218/2006, privind stabilirea cerintelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici, cu modificări.  
Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificări.  
HOTĂRÂRE nr.600 din 13 iunie 2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă, cu modificări.

### 15.2. Evaluarea securității chimice

Stadiu ESC: Nu a fost efectuată evaluarea securității chimice.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Denumirea produsului:	DP-LUBRICANT BLUE	Pagina:	13/13
Revizuire:	2019-12-09	Data tipăririi:	2019-12-09
Document nr.:	M0015	SDS-ID:	RO-RO/23.0

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Utilizatorul trebuie instruit cu privire la procedura corectă de lucru și familiarizat cu conținutul acestor instrucțiuni.

Următoarele secțiuni cuprind revizuirii sau noi prevederi: 1, 8.

Semnul (\*) indică modificările față de versiunea anterioară.

Aprobat de DHI.

*Allan Vorup*

Abrevieri și acronime utilizate PBT = persistente, bioacumulative și toxice.  
În fișa cu date de securitate: vPvB = foarte persistente și foarte bioacumulative.

Informații suplimentare: Clasificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:  
Metodă de calcul.

### Textul frazelor de pericol:

H225	Lichid și vapori foarte inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghițire.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336	Poate provoca somnolență sau amețeală.
H373K	Poate provoca leziuni ale organelor (rinichi) în caz de expunere prelungită sau repetată.
H412	Nociv pentru viața acvatică, cu efecte pe termen lung.

Informațiile cuprinse în această fișă reprezintă datele de care dispunem în prezent și constituie o garanție numai dacă produsul este folosit cu respectarea condițiilor de utilizare și în concordanță cu modul de aplicare specificat pe ambalaj și/sau în specificațiile tehnice. Folosirea produsului în mod diferit, implicând utilizarea acestuia în combinație cu orice alt produs sau alte reacții chimice reprezintă responsabilitatea utilizatorului.

Realizat de DHI - Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark.  
www.dhigroup.com.