

Lavamin		
软件和电子元器件	键盘面板	带有状态 LED
安全标准/指令/立法		见符合标准声明/说明手册。
REACH		如需有关 REACH 的信息，请联系当地 Struers 办事处。
操作环境	环境温度	–
	运行期间	5 - 40°C (41 - 104°F)
	运输期间	0°C - 60°C (32 - 140°F) (运输) < 90% RH, 无冷凝
	湿度	35 - 85 % RH, 不凝结
供水（自来水）	压力	1.8 - 9.9 bar (26 - 143 psi)
	流速	最小6 L/min (2.3 gmp)
	进水口连接	3/4"
废水出口	直径	32 mm (1.25")
	到排放口的最大距离	600 cm
	坡度	最小8%
压缩空气供应	压力	4.5 - 7 bar (65 - 101 psi)
	流速	200 L/min (53 gpm)
	建议质量	3 级，符合 ISO 8573-1 中的规定
电源	电压/频率	200 - 240 V (50/60Hz) 100 - 120 V (50/60Hz)
	电源输入	单相 (N+L1+PE) 或两相 (L1+L2+PE)
	电源	–
	额定载荷	140 W
	空转	2.5 W
	电流	–
	标称	0.7 A 1.2 A
	最大	1.1 A 1.5 A
	最大载荷电流	0.55 A 1.1 A
排气	直径	28 mm (1.1")
	推荐容量	非必需



Lavamin		
尺寸和重量	宽度	32 cm (12.6")
	深度	63 cm (24.8")
	高度	33 cm (13")
	高度 (打开防护罩时)	50 cm (19.7")
	重量	17 kg (37.5 lbs)
	容量	1.7 L (0.45 gal)
安全电路分类 / 性能级别	旋转试样移动器头	PL d 停止类别 0
	向下移动机罩	PL c 停止类别 0
噪声级	工作站的 A 加权声压级	LpA = 57.9 dB(A) (测量值)
振动水平	声明的振动发射值	不适用