

		Secotom-6
Kapacitet	Höjd x Längd	42x170 mm (1,7" x 6,7")
	Diameter	42 mm (1,7")
	Kapningslängd	0-200 mm (0-7,9") i steg om 0,1 mm
Kapskiva	Diameter	75-203 mm (3"-8") För kapskivor < 150 mm (6") ska ämnet lyftas från kapbordet
	Axeldiameter	12,7 mm (0,5") och 22 mm (0,86")
Motor för kapskivan	Rotationsvarvtal	1 000 - 3 000 rpm i steg på 100 rpm
	Höjjustering av kapskivan	-
Kapbord	Bredd	253 mm (10")
	Djup	180 mm (7,1")
	T-fack	T-fack bordsenhet, 8,0 mm
	Matningshastighet	0,005-3,0 mm/s (0,3-7"/min.) i steg om 0,005 mm
Laser		EJ RELEVANT
Programvara och elektronik	Reglage	Touchpanel, joystick, och vrid/tryck-reglage
	Display	LCD, TFT-färgskärm 5,7", 320 x 240 punkter med LED-bakgrundsbelysning
Säkerhetsstandarder		CE-märkt i enlighet med EU-direktiven
REACH		Närmare information om REACH får du av din lokala Struer representant.
Driftmiljö	Omgivningstemperatur	5-40°C/41-104°F
	Luftfuktighet	< 85 % RH ej kondenserande
Strömförsörjning	Spänning/frekvens	200-240 V (50-60 Hz)
	El-anslutning	1-fas (N+L1+PE) eller 2-fas (L1+L2+PE) Elinstallation ska uppfylla "Installationskategori II".
	Power S1	0,75 kW
	Power S3	1,0 kW
	Effekt, tomgång	13 W
	Ström, max.	11,7 A
Kylsystem		Kranvatten eller återvinningssystem

Secotom-6		
Skyddskoppling, kategorier/Prestandanivå	Skyddsbrytarsystem	PL e, Kategori 3 Stoppkategori 0
	Skyddslås	PL b, kategori 3 Stoppkategori 0
	Dödmansgrepp	PL d, kategori 1 Stoppkategori 0
	Nödstopp	PL c, kategori 1 Stoppkategori 0
	Oavsiktlig start av vätskesystem	PL b, kategori 3
	Övervakning av axelhastighet - Y-bordsrörelse	PL d, kategori 3 Stoppkategori 0
	Övervakning av kapskiva och hastighetsgräns	PL d, kategori 3
	Övervakning av axelhastighet, vertikal axelrörelse	Används ej
	Utsug	Rekommenderad kapacitet
Avancerade funktioner	X-bord, automatisk	Nej
	X-stativ, manuell	Nej
	Roterande stativ	Nej
Bullernivå	A-viktad ljudtrycksnivå vid arbetsstationerna	LpA = 66 dB(A) (uppmätt värde) Osäkerhet K = 4 dB Mätningar utförda i enlighet med EN ISO 11202
Vibrationsnivå	Deklarerad vibrationsemission	Används ej
Mått och vikt	Bredd	64 cm (25,4")
	Djup (med kontakt)	78 cm (27,6")
	Höjd (skydd stängt)	44 cm (17,3")
	Höjd (skydd öppet)	105,5 cm (41,5")
	Vikt	67 kg (148 lbs)